

KARTA TECHNICZNA

Rozcieńczalnik do baz

Rozcieńczalnik do baz jest mieszaniną odpowiednich rozcieńczalników dających w efekcie wyrób o ściśle określonych temperaturach parowania. Przeznaczony jest do rozcieńczania większości lakierów bazowych. Zapewnia prawidłową aplikację i wysychanie rozcieńczonego wyrobu.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO !

MOŻE BYĆ STOSOWANY DO:

- ◆ Bazy

PROPORCJE MIESZANIA:

Przestrzegać proporcji podanych w karcie technicznej rozcieńczonego produktu.

CZAS PAROWANIA:

Czas parowania można skracać lub wydłużać wybierając odpowiedni rozcieńczalnik: standard, szybki lub wolny. Standardowy rozcieńczalnik zalecany jest przy pracach wykonywanych w temperaturze 20-25°C. Szybki rozcieńczalnik zalecany jest przy wykonywaniu napraw większych powierzchni w temperaturze poniżej 20°C oraz przy drobnych naprawach. Wolny rozcieńczalnik zalecany jest przy wykonywaniu napraw w temperaturze powyżej 25°C.

KOLOR:

Bezbarwny.

PRZEPISY BHP:

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE:

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40201-1	1l	6	6,10
40202-1	5L	4	18,80

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.